

BARNIZ IMP LACKTHERM 1333 B

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	Barniz a base de poliéster modificado de secado al aire.	
PROPIEDAD DEL PRODUCTO:	Excelente propiedades dieléctricas, flexibilidad, dureza y resistencia química.	
UTILIZACIÓN RECOMENDADA:	Motores eléctricos hasta 50CV. Pequeños transformadores y bobinados.	
SISTEMA DE APLICACIÓN:	Inmersión, pincel, pistola y derramamiento.	
CURA:	SECADO AL AIRE A 25°C: - Toque: máx. 50 min. - Manoseo: 3 - 6 horas. El tiempo de secado dependerá del tamaño de la pieza por impregnar. SECADO ACELERADO EN HORNO : 50 – 80°C / 30 – 60min.	
CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO:	Código: 10001678 (20L) 10001679 (0,9L) 10001680 (5L) 10001681 (200L) Aspecto / Color: Ambar Viscosidad Original CF4 25°C: (ASTM D1200/94) Peso específico: (ASTM D1475/98) Sólidos por peso: (ASTM D2697/03) Rigidez dieléctrica: (IEC60851-5) Clase térmica: (DIN46452/77) Diluyente: Compatibilidad con hilos esmaltados de clase térmica: CA / CC : Ficha de emergencia : Plazo de validez:	16 ± 2 " 0,87 ± 0,03 g/cm³ 31 ± 2 % Min. 60 KV/mm B Diluyente Alq 1021. Si necesario, el producto ya está preparado para uso. B / F / H CA ONU 1263 12 Meses NOTA: El producto puede presentar leve turbidez sin perder las propiedades.
RECOMENDACIÓN:	- Conservar en lugar fresco, distante de puntos de ignición. - Mantener el embalaje cerrada después del uso parcial. - El tanque de aplicación debe ser mantenido cerrado después de su uso; - Utilizar en local con buena ventilación.	

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- El uso, deberá realizarse lejos de llamas, centellas o calor excesivo y en locales ventilados por tratarse de producto inflamable.
- Certifíquese que las instalaciones eléctricas estén perfectas y que no provoquen fuego.
- En la utilización de este producto, use siempre EPI's: lentes de seguridad, guantes de PVC, delantal y máscara con filtros contra vapores orgánicos.
- El almacenamiento debe ser en locales ventilados, protegidos de la intemperie .
- No fume en el área de trabajo.
- En caso de incendio, usar extintores de CO2 o polvo químico. Utilizar agua en la forma de niebla, excepto en equipamientos energizados.
- Contacto con la piel causa quemaduras.
- No usar diluyente para limpieza de la piel, manos y partes del cuerpo. Para limpiar las manos usar alcohol, y enseguida lavar con agua y pasta de limpieza. Usar crema protectora reconstituyente de la piel.
- Si es ingerido, induzca al vómito solamente si la víctima estuviera conciente , en caso de contacto con los ojos, lávelos abundantemente con agua.
- Ocurriendo síntomas de intoxicación por inhalación de vapores de disolvente, remover inmediatamente la persona para un área ventilada.
- En caso de accidentes providenciar los primeros auxilios y llamar inmediatamente el servicio médico.

NOTA:

Todas las informaciones mencionadas en este boletín técnico están basadas en nuestras experiencias y conocimientos, entretanto como no tenemos cualquier control sobre el uso de nuestros productos, ninguna garantía – expresa o subentendida es dada o sugerida cuanto a esas informaciones. No asumimos así cualquier responsabilidad cuanto al rendimiento, desempeño o cualquier daño material o personal resultantes del uso incorrecto de las informaciones prestadas.

WEG TINTAS

Rodovia BR 280 Km 50 – Guaramirim – SC – 89270-000

tintas@weg.net - www.weg.net – Fone: (55) XX 47 3276-4000

CÓPIA PARA INFORMAÇÃO

Página 2 de 2

Revisão: 05
Data: Set/08